



Caratteristiche generali del server z39.50 di ALEPH500 (versione 14.1 condivisa dalle istituzioni membri ITALE)

Versione : conforme alla versione 3(1995) dello standard

Servizi z39.50 supportati: Initialization, Search, Present, Sort, Scan

Initialization: User-id e password non necessary

Search :

Query: Type-1

Attribute Set ID: Bib-1

Sintassi dei record: UNIMARC

Set di caratteri: Latin ISO 8859-1

Present:

Sintassi dei record: UNIMARC

Set di caratteri: Latin ISO 8859-1

Attributi supportati (Attribute set BIB-1: Semantics)

L'attributo d'uso (USE) è obbligatorio. Gli altri, nel caso in cui non vengano inviati espressamente dal client, assumono questi valori di default:

<i>Use</i>	<i>(ATR1)</i>
Value	Description
-----	-----
1016	Any

<i>Relation</i>	<i>(ATR2)</i>
Value	Description
-----	-----
3	Equal

<i>Position</i>	<i>(ATR3)</i>
Value	Description
-----	-----
3	Any

Dipende da Structure e Completeness. Se non definito il valore è 3

<i>Structure</i>	<i>(ATR4)</i>
Value	Description
-----	-----
	Nessun default

<i>Truncation</i>	<i>(ATR5)</i>
Value	Description
-----	-----

-----	-----
100	No truncation

Completeness (ATR6)

Value	Description
-------	-------------

-----	-----
1	Incomplete

Profili: Adesione al Bath profile registrato dall'ISO